

Banc de découpe SR Cutter

SRCS2



Description

Véritable atelier portable, le SR Cutter peut couper les conduits rigides spiralés d'épaisseur maximale de 0,9 mm jusqu'au diamètre 315 mm dans l'intervalle de longueur compris entre 0,2 et 3 m.

Le SR Cutter est certifié CE et TUV.

Composition

- Roues, pieds pliables et poignée pour un transport facile et sans effort
- Règles graduées pour mesurer la longueur à couper
- Couteau pour marquer la ligne de coupe et créer une encoche nécessaire à l'insertion de la cisaille
- Cisaille électrique amovible (CSS) pour découper le conduit sans étincelle
- Pince coupante pour couper l'agrafe du sertissage (NCP)
- Pinces à « Click » pour créer les encoches nécessaires à l'emboîtement de vos accessoires Safe dans les réseaux SafeRClick

Codification

Produit **SRCS2**

Caractéristiques techniques

<i>Folded</i>	
Length	1 645 mm
Width	470 mm
Height	350 mm
<i>Erected</i>	
Length	1 880 mm
Length (with extended telescope arm)	3 140 mm
Width	630 mm
Height	1 230 mm
Working height	820 mm
Maximum load	75 kg
Weight	23 kg

Note

The bench is delivered without any:

- Shears – to cut the duct,
- Needle cut pliers – to cut the needle,
- Click pliers – to make the notches for the Click system,
- Click pliers kit – to support the click pliers.

These tools, if wanted, have to be ordered separately.

+	+	+
	+	+
		+
		+